

Kosztorys Ofertowy

Podstawa opracowania: KNNR 9, AW, KNNR 5, KNNR Wacetob 9

Waluta: PLN

Stawka r-g: PLN

Nazwa	Wartość	R	M	S	Razem
Koszty bezpośrednie	PLN				
Koszty zakupu od M	%				
Koszty pośr. od R	%				
Koszty pośr. od S	%				
Zysk od R	%				
Zysk od S	%				
Koszty z narzutami (netto)	PLN				
Stawka VAT	23,00 %				
Wartość brutto	PLN				

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m	K.j. R	K.j. M	K.j. S	Wartość
1	2	3	4	5	6	6	7	8
1.		Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV						
1.		Demontaż						
1.	KNNR 9 1005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku <i>Krotność = 1,00</i>	3,00	kpl				
2.	KNNR 9 1002-060-020	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie <i>Krotność = 1,00</i>	1,00	szt				
3.	KNNR 9 0902-050-020	Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN.Demontaż na słupie stojącym bezpiecznika <i>Krotność = 1,00</i>	3,00	szt				
4.	KNNR 9 0702-060-020	Demontaż przyłącza napowietrznego z przewodów izolowanych typu AsXS _n lub podobnych <i>Krotność = 0,50</i>	2,00	szt				
5.	KNNR 5 0717-030-040	Układanie kabli bezpośrednio na słupach betonowych z zastosowaniem uchwyty ^o odstępowych - ANALOGIA: demontaż <i>Krotność = 0,50</i>	8,00	m				
6.	KNNR 5 0717-070-040	Układanie kabli przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych do słupa betonowego z zastosowaniem uchwyty ^o odstępowych - ANALOGIA: demontaż <i>Krotność = 0,50</i>	3,00	m				
7.	KNNR 5 0906-01010-020	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego (rozłącznik bezpiecznikowy) w liniach napowietrznych nn - ANALOGIA: demontaż <i>Krotność = 0,50</i>	1,00	szt				
8.	KNNR 5 0401-020-090	Montaż szafki oświetleniowej SO - ANALOGIA: demontaż <i>Krotność = 0,50</i>	1,00	kpl				

1	2	3	4	5	6	6	7	8
9.	KNNR 9 0903-040-153	Demontaż linii NN o przekroju przewodów nieizolowanych do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom <i>Krotność = 5,00</i>	0,04	km/ 1pr ze				
10.	KNNR 9 0902-040-020	Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN. Demontaż na słupie stojącym trzonu kabłąkowego z izolatorem <i>Krotność = 2,00</i>	5,00	szt				
11.	KNNR 9 0902-050-020	Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN. Demontaż na słupie stojącym odgromnika <i>Krotność = 1,00</i>	4,00	szt				
12.	KNNR 9 0901-110-020	Demontaż słupa żelbetowego linii NN rozkracznego <i>Krotność = 1,00</i>	1,00	szt				
13.	KNNR Wacetob 9 0902-070-020	Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN. Demontaż na słupie leżącym poprzeczników narożnych lub krańcowych <i>Krotność = 1,00</i>	2,00	szt				
		Razem:						
2.		Montaż						
14.	KNNR 5 0903-01010-020	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych EPV 10,5/15, pojedynczych o długości do 10,5 m <i>Krotność = 1,00</i>	1,00	szt				
15.	KNNR 5 0903-040-020	Montaż haka wieszakowego typu 2 średnicy 16 z uchwytem przelotowym 30 st.SO.30.11 <i>Krotność = 1,00</i>	4,00	szt				
16.	KNNR 5 0905-050-043	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x50+2x25 mm ² linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podobnych <i>Krotność = 1,00</i>	0,04	km				
17.	KNNR 5 0902-07010-020	Montaż ogranicznika przepięć, dla linii napowietrznej nn przy użyciu podnośnika montażowego <i>Krotność = 1,00</i>	4,00	szt				

1	2	3	4	5	6	6	7	8
18.	KNNR 5 0803-040-020	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm ² - z demontażu <i>Krotność = 0,50</i>	2,00	szt				
19.	KNNR 5 0906-01010-020	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego (rozłącznik bezpiecznikowy) w liniach napowietrznych nn - z demontażu <i>Krotność = 1,00</i>	1,00	szt				
20.	KNNR 5 0717-06010-040	Układanie kabli przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych do słupa betonowego z zastosowaniem objemek - z demontażu <i>Krotność = 1,00</i>	3,00	m				
21.	KNNR 5 0717-020-040	Układanie kabli bezpośrednio na słupach betonowych z zastosowaniem uchwytów odstępowych - z demontarzu <i>Krotność = 1,00</i>	8,00	m				
22.	KNNR 5 0401-020-090	Montaż szafki oświetleniowej SO - z demontażu <i>Krotność = 1,00</i>	1,00	kpl				
23.	KNNR 5 1002-010-020	Montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie <i>Krotność = 1,00</i>	1,00	szt				
24.	KNNR 5 1004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach - z demontażu <i>Krotność = 1,00</i>	3,00	szt				
25.	KNNR 5 0902-06010-020	Montaż bezpiecznika, dla linii napowietrznej nn przy użyciu podnośnika montażowego <i>Krotność = 1,00</i>	3,00	szt				
		Razem:						
		Razem:						
2.		Prace uzupełniające						
26.	KNNR 5 0605-060-040	Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80 m w guncie kategorii IV <i>Krotność = 1,00</i>	17,00	m				

1	2	3	4	5	6	6	7	8
27.	KNNR 5 0606-04010-02 0	Uziomy o długości 3 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem agregatu prądowórczego. Kategoria gruntu III <i>Krotność = 2,00</i>	1,00	szt				
28.	KNNR 5 0606-06010-02 0	Uziomy - za każde następane 1,5 m długości, ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem agregatu prądowórczego. Kat. gruntu III <i>Krotność = 1,00</i>	9,00	szt				
29.	KNNR 5 1304-01-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy <i>Krotność = 2,00</i>	1,00	szt				
30.	KNNR 5 1304-020-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następane pomiar <i>Krotność = 2,00</i>	2,00	szt				
31.	AW-090	Obsługa geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja <i>Krotność = 1,00</i>	1,00	kpl				
		Razem:						
		Razem kosztorys:						