

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>BUDOWA ŚCIANY SZCZYTOWEJ (OSŁONOWEJ) WRAZ Z POZOSTAŁYMI PRACAMI BUDOWLANymi</b>					
<b>1</b>		<b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR-W 2-01	Pomiary geodezyjne	elem.		
d.1	0115-01	1	elem.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>BUDOWA ŚCIANY SZCZYTOWEJ (OSŁONOWEJ)</b>			
2	KNR-W 2-01	Wykop pod ławę fundamentową (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>		
d.2	0306-02	1.00*1.00*5.20	m <sup>3</sup>	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
3	KNR-W 2-02	Podkład z "chudego" betonu B 10 gr. 10 cm	m <sup>3</sup>		
d.2	1101-01	0.10*0.60*5.20	m <sup>3</sup>	0.312	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.312</b>
4	KNR-W 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szer. do 0.6 m	m <sup>3</sup>		
d.2	0202-01	0.50*0.40*5.20	m <sup>3</sup>	1.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.040</b>
5	KNR-W 2-02	Ściana fundamentowa betonowa z betonu B 20	m <sup>2</sup>		
d.2	0206-01	Krotność = 1.5 0.80*5.20	m <sup>2</sup>	4.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.160</b>
6	KNR-W 2-02	Izolacja pozioma z 2 warstw papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych	m <sup>2</sup>		
d.2	0604-02	betonowych 0.30*5.20	m <sup>2</sup>	1.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.560</b>
7	KNR-W 2-02	Izolacja pionowa ściany fundamentowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0603-01	Krotność = 2 0.80*5.20	m <sup>2</sup>	4.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.160</b>
8	KNR-W 2-02	Ściana warstwowa gr. 42 cm z bloczków betonu komórkowego 59x24x24 cm+	m <sup>2</sup>		
d.2	0110-03	styropian gr. 5 cm+bloczek z betonu gaobetonowego gr. 12 cm 0.5*5.20*2.14	m <sup>2</sup>	5.564	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.564</b>
9	KNR-W 2-02	Ściana warstwowa gr. 30 cm z bloczków betonu komórkowego 59x24x18 cm +	m <sup>2</sup>		
d.2	0110-07	styropian gr. 5 cm 4.68*5.20+0.96*2.00	m <sup>2</sup>	26.256	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.256</b>
10	KNR-W 2-02	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach i pow. poziomych wyk. mechanicznie	m <sup>2</sup>		
d.2	0902-02	2*(0.5*5.20*2.14+0.80*5.20)+4.48*5.20	m <sup>2</sup>	42.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.744</b>
11	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.2	0801-02	1.85*5.20+0.5*5.20*2.00	m <sup>2</sup>	14.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.820</b>
12	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z	m <sup>2</sup>		
d.2	1510-07	gruntowaniem 1.85*5.20+0.5*5.20*2.00	m <sup>2</sup>	14.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.820</b>
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-10	gładkich 2*(0.5*5.20*2.14+0.80*5.20)+4.48*5.20	m <sup>2</sup>	42.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.744</b>
14	KNR-W 2-02	Wieniec żelbetowy	m <sup>3</sup>		
d.2	0210-05	0.24*0.24*5.20+0.24*0.24*8.70	m <sup>3</sup>	0.801	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.801</b>
15	KNR-W 2-02	Słupki żelbetowe o wym. 24x24 cm	m <sup>3</sup>		
d.2	0208-04	0.24*0.24*(2.00+3.00)	m <sup>3</sup>	0.288	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.288</b>
16	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia	t		
d.2	0290-02	0.087	t	0.087	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.087</b>
17	KNR-W 2-02	Więźba dachowa o rozpiętości do 7.5 m	m <sup>2</sup>		
d.2	0401-01	0.50*(5.50+4.00)	m <sup>2</sup>	4.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.750</b>
18	KNR-W 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>		
d.2	0410-01	0.50*(5.50+4.00)	m <sup>2</sup>	4.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.750</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-02 d.2 0501-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo 0.50*(5.50+4.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.750</b>
20	KNR-W 2-02 d.2 0514-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej 0.50*(5.50+4.0)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.750</b>
21	KNR 2-31 d.2 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 5 0.50*7.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.560</b>
22	KNR 2-31 d.2 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej 7.12	m m	 7.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.120</b>
23	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 0.50*7.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.560</b>
<b>3</b>		<b>OGRODZENIE</b>			
24	KNR-W 2-01 d.3 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km-wykop pod ogrodzenie 0.30*1.00*12.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
25	KNR-W 2-02 d.3 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m 12.00	m m	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
26	KNR-W 2-02 d.3 1803-03	Ogrodzenie działki-słupki i przęsła dostarcza właściciel 12.00	m m	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>