

ELGO-LUMINA


OKW1

Charakterystyka

- poraża przeznaczona do oświetlania wnętrz mieszkalnych, zewnętrznych, publicznych i pomieszczeń przemysłowych o niewielkim zapieciu
- można montować do podłoża o normalnej panności
- można montować na zwieszakach linkowych (ZZL) lub rurkowych (ZZR) produkcji ELGO
- do dwóch świetlówek prostych o mocy 8 W, 16 W
- na życzenie dostępne są wersje:
 - bez kompensacji mocy biernej
 - na napięcie 240 V, częstotliwość 50 Hz lub 60 Hz

Budowa

- podstawa z blachy stalowej malowana farbą proszkową na biało z zamocowanym osprzętem elektrycznym
- klosz osłaniający świetłówki wytłaczany z polimetakrylanu metylu
- porzki zwykłe białe wykonane z tworzywa termoplastycznego



Typ	Źródło światła (W)	Pobór mocy (W)	Sprawność świetlna (lm/W)	Masa (kg)	Wymiary gabarytowe (mm)	Kod zamówienia
OKW1 218	FL 2 x 18	44	65	2,1	654 x 202 x 75	WO 002222*
						WO 002237**
OKW1 236	FL 2 x 36	88	67	3,8	1249 x 202 x 75	WO 002223*
						WO 002238**

cos φ = 0,85

Klasa ochronności

IP 20

Napięcie zasilania 230 V



* z kompensacją

** bez kompensacji

