



# MIASTO MŁAWA

06-500 Mława, Stary Rynek 19  
tel. 23 654 33 82, fax. 23 654 36 52  
[sekretariat@mlawa.pl](mailto:sekretariat@mlawa.pl), [www.mlawa.pl](http://www.mlawa.pl)

WRI.271.1.2017.DN

Mława, dnia 31.01.2017r.

## Do Wykonawców

**Dotyczy:** postępowania na poprawę spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez budowę ulicy Górnej.

Zamawiający informuje, że w związku ze stwierdzeniem błędów w przedmiarach, które powodowałyby nieporównywalność złożonych ofert zachodzi konieczność zmiany treści SIWZ polegającej na przedłużeniu terminu składania. W związku z powyższym na podstawie **art. 38 ust. 4** Ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje się zmiany treści SIWZ.

W dziale **XII SIWZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT** zapis otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława. Termin składania ofert upływa w dniu **07.02.2017r. o godz. 12:00** (czasu lokalnego). Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Mława, w dniu **07.02.2017r. o godz. 12.30** (czasu lokalnego).”

Zamawiający informuje, że w części w drogowej przedmiarze robót błędnie przyjęto ilości robót dotyczące wbudowania mieszanki bitumicznej. W związku z powyższym do kalkulacji ceny ofertowej należy przyjąć ilości zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

### W dziale 3.4. Roboty konstrukcyjne pod jezdnię

- w pozycji **38** Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej o lepiszczu asfaltowym – za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszczeniu krotność = 3 należy przyjąć w miejsce błędnie podanej wartości 1761,00 m<sup>2</sup> ilość **4269,00m<sup>2</sup>**.
- w pozycji **41** Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścierna asfaltowa – grubości po zagęszczeniu 3 cm należy przyjąć w miejsce błędnie podanej wartości 1761,00 m<sup>2</sup> ilość **4269,00m<sup>2</sup>**.
- w pozycji **42** Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścierna asfaltowa – każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu należy przyjąć w miejsce błędnie podanej wartości 1761,00 m<sup>2</sup> ilość **4269,00m<sup>2</sup>**.