








ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ															
TYP		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	VELUX VLT	
RODZAJ				PCV										O33	
SCHEMAT															
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY [cm]	So	72	72	80	132	132	132	132	132	132	110	88	54	85	
	Ho	103	103	40	188	188	188	188	188	128	80	88	66	85	
POMIESZCZENIE		10, 65	65	70,71	12,48	12,48	PARTER	PARTER	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PODDASZE	PODDASZE	PODDASZE	
ILOŚĆ RAZEM		2	1	3	2	2	32	1	38	1	1	1	1	3	
UWAGI I		W POM. 65 SZYBA MLECZNA	EI 60		SZYBA MLECZNA	SZYBA MLECZNA EI 60		OKNO Z SIŁOWNIKAMI (NAWIEW KLATKI SCHODOWEJ)			OKNO Z WYPEŁNIENIEM AZUROWYM	EI 60			
UWAGI II		PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI ZWERYFIKOWAĆ ZESTAWIENIE ORAZ SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE!													

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ																	
TYP			D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		
RODZAJ			DRZWI WEWNĘTRZNE						DRZWI ZEWNĘTRZNE				DRZWI WEWN.				
SCHEMAT																	
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY		[mm]	So	1000		1000		2000		1600		1900		1400		900	
			Ho	2050		2050		2050		2050		2100		2100		2050	
WYMIAR W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY		[mm]	S	900		900		900+900		500+900		900+800		900+300		800	
			H	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000	
SPOSÓB OTWIERANIA			L	P	L	P									L	P	
PARTER			2	—	1	1	1		1		1		1		2	—	
PIETRO			—	—	1	2	1		1						—	—	
RAZEM			3		5		2		2		1		1		3		
MATERIAŁ			drewniane		EI 30 C (90cm w świecie ościeży)		EI 30 C (90cm w świecie ościeży)		EI 30 C (90cm w świecie ościeży)		drewniane dębowe		drewniane dębowe		drewniane		
UWAGI I			z kratką wentylacyjną, otworami lub podcięciem o normatywnej powierzchni		drzwi EI 30 dymoszczelne z samozamykaczem Na drzwiach wykonać "mazerunek— stoje drewniane"—ciemny brąz		drzwi EI 30 dymoszczelne z samozamykaczem Na drzwiach wykonać "mazerunek— stoje drewniane"—ciemny brąz		drzwi EI 30 dymoszczelne z samozamykaczem Na drzwiach wykonać "mazerunek— stoje drewniane"—ciemny brąz		skrzydło czynne min 90 cm w świetle otwarcia ościeżnicy		skrzydło czynne min 90 cm w świetle otwarcia ościeżnicy		z kratką wentylacyjną, otworami lub podcięciem o normatywnej powierzchni		
UWAGI II			PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI ZWERYFIKOWAĆ ZESTAWIENIE ORAZ SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE!														

WSPÓŁCZYNNIKI PRZENIKANIA
1. OKNA:
U<1,1W/m²K - SZYBY
U<1,6W/m²K - PROFILE

- UWAGI:
1. Przed ostatecznym zamówieniem stolarki, dokonać pomiarów z natury pozostawiając wymagane luzy technologiczne podczas montażu.
 2. Stolarka okienna ze szprosami drewnianymi.
 3. Okucia drzwi oraz klamki w kolorze starego złota.

WYKAZ STOLARKI 1:100

DRAFT

10-560 OLSZTYN UL. ŻOŁNIERSKA 33/35
tel. 0 505-755-227
NIP 739-168-68-66
REGON 511446192

TEMAT:
017/2012

PRZEBUDOWA I REMONT (REWITALIZACJA) ZABYTKOWEGO RATUSZA W MŁAWIE

ADRES:

DZ. NR 696, MŁAWA UL. STARY RYNEK 19

INWESTOR:

MIASTO MŁAWA
UL. STARY RYNEK 19, 06-500 MŁAWA

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TYTUŁ RYS:

ZESTAWIENIE STOLARKI

ARCH. - PROJEKTOWALI:
mgr inż. arch. **MARIUSZ SZAFARZYŃSKI**
upr. bud. nr 142/87/OL,§4 ust. 1 i 2 §6 ust. 1

mgr inż. **ANDRZEJ KOZŁOWSKI**
upr. bud. nr WAM/0005/P00K/03

ARCH. - SPRAWDZIŁ:
mgr inż. arch. **TOMASZ NIEBRZYDOWSKI**
upr. bud. nr 1/98/OL

SKALA:

1:100

DATA:

08.2012

NR RYS.:

A-13